

## FICHE TECHNIQUE

### Boudins

Propriétés Dimensions Standards	Valeurs		
	RAM-SOL 8	RAM-SOL 12	RAM-SOL 18
Diamètre	8 po	12 po	18 po
Longueur	25 pi	12 pi	10 pi
Poids / (pi. lin.)	1.5 lb/pi lin.	2 lb/pi lin.	4 lb/pi lin.
Poids / (boudin)	37.5 lbs	24 lbs	40 lbs
Densité	4.3 lb/pi <sup>3</sup>	2.55 lb/pi <sup>3</sup>	2.26 lb/pi <sup>3</sup>
<b>Composantes du boudin</b>			
Laine de bois de peuplier faux tremple			
PH neutre			
Filet de polypropylène photobiodégradable avec ouverture 0.50 po x 0.50 po			
<b>Installation</b>			
Espacement recommandé des pôteau d'ancrage:	4 pi	3 pi	2.5 pi
# de pôteau d'ancrage :	6	4	4
Le boudin doit faire contact avec le sol sur toute sa longueur.			
Le boudin de végétalisation s'installe avec des tiges de saule (boudin de 8 po de diamètre seulement).			

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Soleno Textiles Inc. La personne ayant cette information en sa possession assume toute la responsabilité pour son utilisation, incluant celle de s'assurer que cette fiche technique représente la dernière mise à jour en communiquant avec Soleno Textiles Inc.

Les valeurs sont calculés à l'aide du MARV tel que défini par ASTM D-4439. Les dimensions des rouleaux peuvent varier de 0,5% des grandeurs standards.

Soleno Textiles Inc. n'offre aucune garantie relativement à l'usage, à l'installation et/ou à la convenance d'utilisation des géotextiles décrits dans ce document.

Comme les conditions d'usage et de manutention de nos produits peuvent varier et sont hors du contrôle de Soleno Textiles Inc., cette dernière ne peut d'aucune façon être tenue responsable de la performance des produits et des conséquences d'installations ou d'usages inadéquats. Soleno Textiles Inc. doit être informée de tout défaut ou non-conformité de produit avant son installation. La responsabilité de Soleno Textiles Inc. se limitera au remplacement du produit non conforme ou défectueux, à l'exception de toute garantie légale ou contractuelle.